



TAGSYS RFID™
e-connecting goods

www.asisconsultores.es



Ficha de producto

RFID SISTEMAS

- Estación de programación Rfid
- Compatible con ISO 15693.
- Distancia máxima de lectura 10 cm.

TAGSYS RFID, empresa líder en tecnología RFID a nivel mundial, para la explotación de productos textiles.

Actualmente es el proveedor de más de 100 millones de chips ARI0 370 DL diseñado exclusivamente para el sector textil, lavanderías y hostelería, en 40 países.

ASIS CONSULTORES, es parther oficial en exclusiva, para España, en los sectores textil y sanitario.

La solución propuesta está altamente experimentada en estos sectores, cumpliendo además con la normativa ISO 15693.

Más información en www.asisconsultores.es.

Reader Medio L400.



TAGSYS'Medio™ L400 es el lector de Rfid de alta frecuencia, inteligente de largo alcance. Es el primer lector de Rfid inteligente con auto-diagnóstico y auto-corrección.

Junto con TAGSYS RFID e-connectware™, el L400 crea una plataforma inteligente que le permite administrar su infraestructura de RFID igual que una red de voz o de datos para permitir su gestión y administración del sistema de Rfid de su empresa. Quality of Service (QoS).

El L400 ha sido diseñado específicamente para operar en ambientes ruidosos, como las plantas de fabricación y distribución.

El L400 permite leer simultáneamente, ICODE 1, ISO 1563, UID y el EPC HF V2 protocolos que son 100% compatibles con las actuales y futuras normas de etiqueta de alta frecuencia y una inversión segura. Además permite actualizar el firmware de manera sencilla y eficaz.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating Frequency	13.56 MHz
Protocols Supported	<ul style="list-style-type: none"> • NXP ICODE1 (270) • ISO 15693 & ISO 18000-3 Mode1 (370) • NXP ICODE EPC & UID-OTP (C440) • Firmware upgradeable to EPC HF V2
RF Channels	L400-2:2 L400-4:4
RF Output Power	Variable (up to 5W)
Communication Interface	Ethernet, RS232 and USB
Antenna Connection	SMA (BNC adapters provided)
General Purpose Input/Output (IO)	4 input 4 output
Power Supply	85 to 265 VAC / 50-60 Hz

Mechanical

Dimensions	285 x 195 x 90 mm (11.2 x 7.7 x 3.5 in)
Weight	3.4 kg (7.5 lbs)
Operating Temperature	0° to 40° C (32° to 104° F)

Software

Configuration Tool	L400 Explorer
Communications Protocol	TAGSYS StxNG
Network Protocols	Telnet, TCP/IP, DHCP, Heartbeat
SDK	<ul style="list-style-type: none"> • Native DLL for WinCE/ARM & Win32/x86 • Java & .NET Class API